

- SMARTEN
- YOUR
- ENERGY



STORION SMILE-T10

HOME SERIE

KAPAZITÄT ►

10,4 kWh modular
erweiterbar bis 20,8 kWh



LUMIT®



Hybrid-Wechselrichter

USV-Fähigkeit

Dreiphasig

Modulare Bauweise

24/7 Überwachung

5 Jahre All-Risk-Versicherung inklusive



STORION SMILE-T10



Modell		Storion SMILE-T10	
Energiespeichersystem			
AC-Nennleistung	10.000 VA		
Max. PV-Leistung	13.000 W		
Nutzbare Kapazität	10,4 - 20,8 kWh		
Zelltechnologie	LFP (LiFePO4)		
Schutzart	IP21		
Produktgarantie	5 Jahre Wechselrichter, 10 Jahre Akku		
Leistungsgarantie Akku	10 Jahre linear, auf 25 Jahre erweiterbar		
Hybrid-Wechselrichter			
Modell	SMILE-T10-INV	Max. AC-Ausgangsstrom	16,5 A
Max. PV-Eingangsstrom	12,5 / 12,5 A	Max. AC-Eingangsstrom	22,7 A
Max. PV-Eingangsspannung	1.000 V	Leistungsfaktor	1 (Einstellbar von 0,8 vor-eilend bis 0,8 nach-eilend)
Max. Kurzschlussstrom	15,2 / 15,2 A	Notstromfunktion	USV
MPPT-Anzahl	2	Display	LCD (im HV50056)
MPPT-Spannungsbereich	200 - 850 V	Luftfeuchtigkeit	15 % - 85 % (nicht kondensierend)
Startspannung	180 V	Abmessung (BxTxH)	610 x 236 x 605 mm
Max. Lade-/Entladestrom	25 A	Gewicht	40 kg
Netzanschluss	Dreiphasig	Netzregulierung	CEI 0-21,VDE-AR-N 4105:2018-11, EN50438, G83/2, G100
Nennspannung	400 / 380 V	Sicherheit	IEC 62109-1&-2, IEC 62040-1
Netzfrequenz	50/60 Hz	EMC	EN 61000-6-1/2/3/4, EN61000-4-16/18/29
Batterie			
Modell	M4856-S		
Nutzbare Kapazität	2,6 kWh		
Nennspannung	51,2 V		
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis 50 °C*		
Gewicht	42 kg		
Abmessung (B x T x H)	610 x 236 x 303 mm		
Ladezyklen	≥ 6000		
Max. Lade-/Entladestrom	56 A (1C)		
Hochvoltsteuereinheit			
BMU-Modell	HV50056		
DC-Spannungsbereich	179 - 465 V		
Nennausgangsstrom	56 A		
Modulanzahl	4 - 8 M4856-S in Reihe		

*Wenn die Zelltemperatur den Bereich 0-40 °C unter- oder überschreitet, verringert sich die Batterieleistung automatisch.